


КАБЕЛЕТРАССОИСКАТЕЛЬ SUCCESS AG-317N

Применение:


- Обнаружение кабелей и труб на глубине до 10 метров
- Определение местоположения подземных коммуникаций на расстоянии до 5 километров
- Портативный генератор с мощностью 60 Вт для обнаружения большинства типов труб и кабелей под землей
- Трассировка кабелей и металлических труб с измерением глубины их залегания и силы тока




Возможности:




Индикация подземных коммуникаций на экране



Автоматическое измерение глубины и силы тока



Несколько режимов для решения сложных задач (поиск дефектов, точное определение местоположения и т.д.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЁМНИК (AP-019.1)

Максимальная глубина измерения	9,9 м
Точность определения глубины залегания	±5%
Точность определ. местополож. коммуникации	±5%
Поддерживаемые частоты	50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц
Диапазон частот в режиме "Радио"	8 - 40 кГц
Коэффициент усиления тракта	120 дБ
Диапазон входного сигнала	100 дБ
Чувствительность	5 мкА на расстоянии 1 м (на частоте 33 кГц)
Дисплей (со светодиодной подсветкой)	ЖК-дисплей, 320x240 пикселей,
Источник питания	4 батареи типа С \ аккумуляторы
Время работы	20 часов
Диапазон температур эксплуатации	-20...+60°C
Диапазон температур хранения	-30...+60°C
Степень защиты корпуса	IP54
Габаритные размеры	330x140x700 мм
Вес	2,4 кг

ГЕНЕРАТОР (AG-107)

Выходная мощность	30 - 60 Вт
Максимальный выходной ток	5 А
Максимальное выходное напряжение	60 В
Поддерживаемые частоты	512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц
Варианты подключения к коммуникации	Прямое, через клещи, через внешнюю индукционную антенну
Источник питания	встроенный LiFePO4 аккумулятор
Время работы	10 часов
Визуальная индикация	2-разрядный светодиодный индикатор
Диапазон температур эксплуатации	- 30... +60°C
Степень защиты корпуса	IP IP65
Габаритные размеры	216x180x105 мм
Вес	2 кг
Гарантия	1 год



БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

- Приемник
- Генератор
- Соединительные провода, аксессуары для заземления
- зарядное устройство для LiFePO4 аккумулятора
- Руководство по эксплуатации на английском языке
- Сумки для комплекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Датчик контроля изоляции
- Индукционные клещи 50-125 мм
- Кабель для автомобильного аккумулятора 12 В
- 4 шт. аккумуляторов типа С с зарядным устройством